



ABC KİMYA SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ürün adı: ABC MAXIMUM 1000 SILICONIZED SEALANT

Date of Issue : 10.10.2013

TEKNİK DATA

ABC MAXIMUM SILICONIZED SEALANT

Ürün Tanımı: Tek komponentli akrilik silikon bazlı dolgu macunudur.

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Süper yapışma kabiliyeti
- * Mükemmel elastikiyet
- * Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturur.
- * Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
- * Boyanabilirdir ve içerisinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- * Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgar ve neme dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 1,05±0,03 gr/cm³
- * Viskozite : 1.200.000-1.800.000 cps
- * Yüzey kuruması : 30-60 dak. (23⁰C, % 50 nem)
- * Tamamen kuruma süresi : 24 saat (2 mm, 23⁰C , %50 nem)
- * Ph : 8,5-9,5
- * Hacim kaybı : %35
- * Ağırlık kaybı : %30
- * Elastikiyet : >%500
- * %100 Uzamada modul : >0,30 Mpa
- * Max. kopma kuvveti : > 0,55 Mpa
- * Kopma kuvveti : > 0,55 Mpa

Uygulama Alanları:

- * Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında
- * Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında
- * Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yalıtım malzemelerinin birleşimlerinde
- * Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin Birleşimlerinde
- * Kompozit panel birleşimlerinde
- * Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

Ambalaj:

310 ml'lik kartuşlarda(30 lu koli),400 ve 600 ml sosis ambalajda 5, 10, 25 ve 300 kg'lık ambalajlarda mevcuttur.

Renkler:

Beyaz , siyah, gri, kahve ve a meşe

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 18 ay (+5⁰C ile +25⁰C)

Dikkat:

Dondan koruyunuz.