



ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

ABC 2000 Maksimum Sealant**Ürün Tanımı:**

ABC 2000 Maksimum Sealant tek komponentli, yüksek performanslı elastik dolgu ve yapıştırma macunudur. Nemli yüzeylere dahi mükemmel tutunma salar. Her türlü hava şartlarında kurur.

Özellikleri:

- * Bir çok yüzeye mükemmel yapışma.
- * Sıvı eder, UV ışın ve izocyanat içermez.
- * Kuruduktan sonra elastik bir yapı oluşturur.
- * Kabarma yapmaz, toz toplamaz, çekme yapmaz, antibakteriyal ve kokusuzdur.
- * Yüksek UV stabilitesi.

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 1,05±0,03 gr/cm³
- * Yüzey Kuruması : 15 -20 dak. (230 , % 50 nem)
- * Uygulama Sıcaklığı : +0 °C to 45 °C
- * Isı dayanımı : -40°C to 180°C (tamamen kurlendikten sonra)
- * Sertlik Shore A : 25 (DIN 53505)

Uygulama Alanları:

- * İnşaat sektöründe hemen hemen bütün ızalasyon uygulamalarında.
- * Genleşme ve birleşme noktalarında.
- * Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde.
- * perde duvar ve yan duvarların montajında ve birleşimlerinde.
- * Banyo ve ev mutfaklarında (sanitary özelliği vardır).
- * Cephelerde sızdırmazlık için.
- * Çatı sistemleri inşasında.

Ambalaj:

Kartuş 310 ml (30 lu kolilerde) 400 ml ve 600 ml sosis.

Renkler:

beyaz, gri, kahverengi, siyah ve altınmeşe

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5 °C ile 25 °C)

Dikkat:

pe, pp, ptfе ev abs için uygun değildir. Çocuklardan uzak tutunuz.