



ÜRÜN ADI: ABC 300 EXTRA SİLİKONİZE

YAYIN TARİHİ: 10.10.2013

Rev. No: 01

ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ
ABC 300 EXTRA SİLİKONİZE

Ürün Tanımı:

Tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur.

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturur.
- * Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
- * Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez ve dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- * Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencerelerde, su, rüzgâr ve neme dayanıklıdır.

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 1,62±0,03 gr/cm³
- * Yüzey kuruması : 15-60 dak. (23 °C % 50 nem)
- * Tamamen kuruma süresi : 2 mm/24 saat (23 °C , %50 nem)
- * Ph : 7,5-9
- * Hacim kaybı : %29
- * Ağırlık kaybı : %18
- * Elastikiyet : >% 100
- * %100 Uzamada modul : ≥ 0,20 Mpa
- * Max. Kopma kuvveti : ≥ 0,30Mpa
- * Kopma kuvveti : ≥ 0,10 Mpa

Uygulama Alanları:

- * Prefabrik yapı elemanlarının arasındaki genleşme fugalarında
- * Ahşap, PVC, demir ve alüminyum doğramaların montajında
- * Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- * Eternit ve alüminyum çatı ve cephe plakalarının ve her türlü yapı malzemelerinin birleşimlerinde
- * Ayrıca çatlaklara karşı boya öncesi kullanılır.

Ambalaj:

500 gr.lık kartuşlarda(30 luk kolilerde), 400 ml ve 600 ml sosislerde ve 5, 10, 25 ve 300 kg'lık ambalajlarda mevcuttur.

Renkler:

- * Beyaz, Siyah, Gri, Kahverengi, Altın meşe

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 18 ay (+5 °C ile +25 °C)

Dikkat:

Dondan koruyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.