



ABC KİMYA SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NAME OF PRODUCT: ABC 500 PERFORMANS SILICONIZED SEALANT

YAYIN TARİHİ: 10.10.2013

Rev. No: 01

ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

ABC 500 PERFORMANS SILICONIZED SEALANT

Ürün Tanımı:

ABC 500 Performans Siliconized Sealant tek komponentli akrilik bazlı dolgu macunudur

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Kuruduktan sonra su geçirmez plastik elastik tabaka oluşturur.
- * Yağmura dayanıklı
- * Nemli ve emici yüzeylere mükemmel yapışma
- * Taşıma esnasında -5°C 'ye kadar donma direnci gösterir.
- * Solventsiz
- * UV direnci yüksek

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 1,2±0,03 gr/cm³
- * Yüzey kuruması : 30-40 dak. (23⁰C, % 50 nem)
- * Tamamen kuruma süresi : 2 mm/24 saat (23⁰C , %50 nem)
- * Ph : 8-9
- * Hacim kaybı : %28
- * Ağırlık kaybı : %20
- * Elastikiyet : >%400
- * %100 Uzamada modul : ≥0,20 Mpa
- * Max. kopma kuvveti : ≥0,30 Mpa
- * Kopma kuvveti : ≥0,10 Mpa

Uygulama Alanları:

- * Maksimum %15 ek yeri hareketine sahip, çatlakların, yarıkların, ek yerlerinin ve bağlantı yerlerinin izole edilmesi için uygundur.
- * Ahşap, PVC ve alüminyum doğramaların montajında
- * Her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı malzemelerinin birleşimlerinde.
- * Tamamen kapalı olan ek yerleri veya sürekli su içinde bulunan ekyerleri için uygun uygun değildir.

Ambalaj:

Kartuş 310ml(30 lu kolilerde) ve 400 ml-600 ml sosis.

Renkler:

- * Beyaz, gri, kahverengi, siyah ve altın meşe

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 18 ay (+5°C ile +25°C)

Dikkat:

Dondan koruyunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.