



ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

ABC 600 CONTRACTORS UNIVERSAL SILICONE**Ürün Tanımı:**

ABC 600 contractors universal silikon tek komponentli kolay uygulanabilen, asetoksi bazlı silikondur.

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- * Kuruduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.
- * Tamamen kuruduktan sonra koku yapmaz.
- * Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 0,97±0,03 gr/cm³
- * Uygulama hızı : 500 gr/dak. (3,2 mm uç, 6,3 Bar)
- * Çalışma zamanı : 15 dak. (23 °C , % 50 nem)
- * Toz bulaşmama zamanı : 25 dak. (23 °C , %50 nem)
- * Sertlik, Shore A : 18
- * Kopma anında % uzama: >400
- * Kopma kuvveti : 1,3 MPa
- * Isı direnci : -40/ +150 °C

Uygulama Alanları:

- * Cam yüzeylerde
- * Genel yapıştırma uygulamalarında.
- * Banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda.

Ambalaj:

Kartuş 280 gr, (30 lu kolilerde)

Renkler:

Şeffaf ve beyaz

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5 °C ile 25 °C)

Dikkat:

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Cilt temasına engel olunuz. İyi havalandırılmış yerde kullanınız. Gözle temasından sakınınız. Akvaryumlarda kullanılmaz.