



**SEALANTS** ABC KİMYA SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

NAME OF PRODUCT: ABC 850 EPDM ADHESIVE

YAYIN TARİHİ: 01.01.2008

Rev. No: 00

ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ  
**ABC 850 EPDM ADHESIVE**

**Ürün Tanımı:**

ABC 850 Neutral kurlenme yapan tek komponentli kolay uygulanabilen, özellikle EPDM levhaları birbirine yapıştırmakta ve birçok porozlu ve parlak yüzeylere yapıştırmakta kullanılması için tasarlanmış bir üründür.

**Özellikleri:**

- \* Kolay uygulanabilir.
- \* Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- \* Kurduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.
- \* Uygulama ve kurlleşme esnasında az kokulu
- \* Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

**Teknik Özellikleri:**

- \* Özgül Ağırlık : 1,2±0,03 gr/cm<sup>3</sup>
- \* Uygulama hızı : 350 gr/dak. (6 mm uç, 2 Bar )
- \* Çalışma zamanı : 8 dak. (23<sup>0</sup>C , % 50 nem)
- \* Toz bulaşmama zamanı : 15 dak. (23<sup>0</sup>C , %50 nem)
- \* Uygulama sıcaklığı : +5/ +40 <sup>0</sup>C
- \* Sertlik : 25 Shore A
- \* Kopma anında % uzama: 400
- \* Kopma kuvveti : 1,2 MPa
- \* Isı direnci : -20/ +150 <sup>0</sup>C

**Uygulama Alanları:**

- \* EPDM levhaları yapıştırmada kullanılır

**Ambalaj:**

310 ml'lik kartuşlarda(30 lu kolilerde), veya 600 ml sosis ambalajda

**Renkler:**

- \* Siyah

**Raf ömrü:**

Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5<sup>0</sup>C ile 25<sup>0</sup>C)

**Dikkat:**

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Cilt temasına engel olunuz. İyi havalandırılmış yerde kullanınız. Gözle temasından sakınınız.