



ABC 860 POLİÜRETAN KÖPÜK TABANCALI

1 – ÜRÜN TANIMI

Hızlı kürlenerek tek komponentli bir üründür. Tabancalı ve tabancasız olarak iki tipi bulunmaktadır. Fill ambalaj hacminin 50 katına kadar şişme yapar. Küreldikten 1 ve 2 saat içinde (25 C ve 50 nemde). Kesilebilir, zımparalanabilir ve boyanabilir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı kürleşme.
- Ekonomik kullanım.
- Düzensiz veya geniş boşlukları doldurmak için en güvenilir dolgu.
- Ses ve ısı yalıtımı için ideal.

3 – TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Baz : Poliüretan prepolimer
- Kürleşme sistemi : Havanın nemiyle
- Yüzey Kuruması : 10 dk.
- Özgül Ağırlık : 23 +3 kg cm
- Teneke Sıcaklığı : min 5 C
- Düzeltilebilme zamanı : 15 20 dk.
- Yangın Özellikleri : B3
- Uzama : 25
- Kopma kuvveti : N

4 - UYGULAMA ALANLARI

SABİTLEME:

- Kapı montajlarında.
- Ahşap yapılarda.
- Pencere kenarı ve eşiklerde.
- Pencere montajlarında.

DOLGULAMA:

- Duvardan geçen boruların boşlukları için.
- Pencere ve kapı etrafındaki boşluklar için.
- Elektrik kablolarını kapatma öncesi önlem almak için.
- Sealant uygulamadan önce alttaki derin boşlukları doldurmak için.
- Taş, tuğla ve beton içerisindeki düzensiz boşlukları doldurmak için.

YALITIM:

- Duvarların iç kısmında yalıtım maksadıyla.
- Alçıpan ve diğer yüzeyler arasında.
- Otomotiv endüstrisinde.

Ambalaj: 750 ml 860 gr teneke kutularda , 16 lı koli

Uygulama Metodu: Kullanmadan önce kutuyu yaklaşık 20 kez sallayın.