



ABC KİMYA SANAYİ ve DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ÜRÜN İSMİ: ABC 950 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

YAYIN TARİHİ: 01.01.2008

Rev. No: 01

ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

ABC 950 NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

Ürün Tanımı:

ABC 950 nötr silikon tek komponentli kolay uygulanabilen, nötr silikondur.

Özellikleri:

- * Kolay uygulanabilir.
- * Sürekli rengini muhafaza eder, UV ışınlarına dayanıklıdır.
- * Kurduktan sonra sürekli elastikiyetini muhafaza eder.
- * Uygulama ve kürleşme esnasında az kokulu
- * Yüksek ve düşük ısı mukavemeti

Teknik Özellikleri:

- * Özgül Ağırlık : 1,03(şeffaf), renkli;1,2±0,03 gr/cm³
- * Uygulama hızı : 350 gr/dak. (6 mm uç, 2 Bar)
- * Çalışma zamanı : 8 dak. (23⁰C , % 50 nem)
- * Toz bulaşmama zamanı : 15 dak. (23⁰C , %50 nem)
- * Uygulama sıcaklığı : +5/ +40 ⁰C
- * Sertlik : 25 Shore A
- * Kopma anında % uzama: 400
- * Kopma kuvveti : 1,2 MPa
- * Isı direnci : -50/ +180 ⁰C

Uygulama Alanları:

- * Cam ve sırlı yüzeyler
- * Boyanmış ahşap, alüminyum ve diğer metaller
- * Taş, beton, GRP, PVC ve diğer plastik yapı elemanlarının dolgu ve yapıştırılmalarında

Ambalaj:

310 ml'lık kartuşlarda(30 lu kolilerde), 400 ml veya 600 ml sosis ambalajda

Renkler:

- * Beyaz, şeffaf, siyah, gri ve kahverengi

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5⁰C ile 25⁰C)

Dikkat:

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Cilt temasına engel olunuz. İyi havalandırılmış yerde kullanınız. Gözle temasından sakınınız. Akvaryumlarda kullanılmaz.