



ÜRÜN İSMİ: ABC Mermer Tas Yapıştırıcı

YAYIN TARİHİ: 01.01.2008

Rev. No: 01

ÜRÜN TEKNİK BİLGİSİ

ABC MERMER VE TAS YAPISTIRICI**Ürün Tanımı:**

ABC mermer ve tas yapıştırıcı iki komponentli bir yapıştırıcıdır.

Özellikleri:

- * Seyreltik asit ve alkalilere dayanıklıdır.
- * UV ye dayanıklıdır.
- * Sertleşmiş yapıştırıcı.
- * Uygulanmadan 2 saat sonra yüzeyler kullanıma hazırdır.
- * Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama ve kuculme yapmaz.

Teknik Özellikleri:

- *Ozgul Agirlik : 1.70 ± 0,03 gr/cm³
- *Yuzey Kurumasi : 5-10 dk. (23 C %50 Nem)
- *Kurlenme zamani : 2 saat (23 C %50 Nem)
- *Compressive Strength : 48 N/mm² (ASTM 695)
- *Tensile Strength : >10 N/mm (ASTM 638)
- *Elastic Modul : 4206 N mm²

Uygulama Alanları:

Uygulama yuzeyi yag, toz ve kirden arindirilmalidir. 100 gr sertlestiriciye karsilik 1 veya 2 gr peroksit yeterlidir.Homojen bir yapı elde edene kadar karistirin. Karisim yapistirilacak yuzeylerde 5 dk icinde kullanilmalidir.Yapistirilacak yuzey dik ise yapistirilan yer desteklenmelidir.

Ambalaj:

1000 gr lik tenekelerde (12 li kolide) ve 30 gr lik sertlestiriciyle beraber.

Renkler:

- * Beyaz, bej

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajlarda 12 ay (+5⁰C ile 25⁰C)

Dikkat:

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Cilt temasına engel olunuz. İyi havalandırılmış yerde kullanınız. Gözle temasından sakınınız. Akvaryumlarda kullanılmaz.